





ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 2014

Прейскурант действует с 30.03.2014
Рекомендованые цены указаны
в рублях с учетом НДС

СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крыше люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг.



ЛЕСТИЦА SMART LWS

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница LWS.

NEW! ЛЕСТИЦА LWS Plus

По сравнению с моделью LWS обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации.

Лестницы LWS и LWS Plus всегда в наличии на складе.
Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	70x130	70x140	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H		280				305			325
СТОИМОСТЬ LWS (руб.)		7 500	7 200	7 900	8 200	8 600	8 800	8 800	10 800	11 000
СТОИМОСТЬ LWS Plus (руб.)		—	7 700	—	8 700	—	—	—	—	—
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	64x124	64x134	54x114	64x114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162 / 156	138	162 / 156		179			162
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121 / 120	120	121 / 120		130			140
Высота короба (см)						14				
Количество сегментов		4	3	4		3			4	

ЛЕСТИЦА KOMFORT LWK

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оснащена боковым металлическим поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 325 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.

NEW! ЛЕСТИЦА LWK Plus

В отличие от модели LWK монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крыше люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования.


Лестницы LWK и LWK Plus всегда в наличии на складе.
Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного монтажа.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130
Высота потолка (см)	H		280				305				325	
СТОИМОСТЬ LWK (руб.)		8 700	9 200	9 100	9 300	11 000	12 000	12 000	12 000	13 200	13 200	13 200
СТОИМОСТЬ LWK Plus (руб.)		—	9 800	—	9 900	—						
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	54x134	64x124	64x134	54x114	64x114	64x124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162 / 156	138	162 / 156		179			162		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121 / 120	120	121 / 120		130			140		
Высота короба (см)						14						
Количество сегментов		4	3	4		3			4			

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СКЛАДНАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LTK

Основное отличие от лестницы KOMFORT (LWK) – толстая крышка люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.




Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140
Высота потолка (см)	H		280		
СТОИМОСТЬ (руб.)		11 400	11 700	12 100	13 400
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Размах лестницы при раскладывании (см)	R		167		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C		121		
Высота короба (см)			22		

NEW! СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.



Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120	60x130	70x130
Высота потолка (см)	H		280		305
СТОИМОСТЬ (руб.)		16 800	17 500	19 700	20 200
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	54 x 124	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R		160		175
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C		127		135
Высота короба (см)			22		

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS




Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками. Монтажные уголки LXK не поставляются в комплекте, рекомендуем приобретать их дополнительно для правильного и быстрого монтажа.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280	
СТОИМОСТЬ (руб.)		11 700	11 700
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF



Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры и, как следствие, небольшой размер крышки люка. В комплекте поставляются монтажные уголки LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	H				280 - 300			
СТОИМОСТЬ (руб.)		25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 68,5	49 x 78,5	59 x 88,5	59 x 118,5	69 x 78,5	69 x 108,5	69 x 118,5
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44,8 x 64,8	44,8 x 74,8	54,8 x 84,8	54,8 x 114,8	64,8 x 74,8	64,8 x 104,8	64,8 x 114,8
Размах лестницы при раскладывании (см)	R				175 - 185			
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C				145 - 120			
Высота короба (см)					14			
Дополнительная ступень LSS								
Увеличивает высоту лестницы на 20 см								
СТОИМОСТЬ (руб.)					2200			

Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.


Всегда в наличии на складе.



КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства часто возникают под скатами кровли, в том числе, под встроенным в крышу окнами. Дверь DWK может быть также использована для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой, гардеробной или подсобного помещения. Благодаря наличию утеплителя в дверной створке (30 мм) и высоким показателям герметичности дверь DWK позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, в зависимости от необходимости петли можно самостоятельно расположить справа или слева. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.

Всегда в наличии на складе.



6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ FAKRO

Широкий ассортимент позволяет выбрать именно ту лестницу, которая оптимально подойдет Вам в зависимости от желаемых функций и предпочтений, высоты и площади помещения, размера потолочного люка, интерьера комнаты и финансовых возможностей.

Безопасность. Лестница в зависимости от модели выдерживает нагрузку от 160 до 200 кг. Ступени снабжены противоскользящими выемками. С помощью специального стержня и замка, встроенно-го в люк, крышку люка можно легко закрыть, что обеспечит защиту от несанкционированного проникновения на чердак.

Доступность. Одним из ключевых принципов компании FAKRO является доступность продукции, поэтому все чердачные лестницы имеют невысокую цену, сохраняя при этом высокое качество и надежность, и всегда есть в наличии на складе.

Простота монтажа и удобство эксплуатации. Складные лестницы поставляются полностью в сборе, что делает установку лестницы простой и быстрой. Угловые петли-шарниры и специальный трафарет, поставляемые в комплекте, позволяют Вам самим регулировать высоту лестницы до нужного размера.

Надежность. Гарантия на все лестницы – 3 года. Деревянные лестницы изготовлены из экологически чистого материала – высококачественной древесины. Крепежная конструкция и другие металлические элементы выполнены из стали. Все лестницы оснащены утепленной крышкой люка.

Сервис. Покупая лестницу от международного производителя, Вы всегда можете получить дополнительную информацию и подробную консультацию специалистов по техническим вопросам, а также приобрести запчасти в случае повреждения какой-либо детали.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

Модель	ДЕРЕВЯННЫЕ			
	LWS	LWK	LTK Thermo	LWT
Цвет крышки люка				
Тип механизма				
Лестница в разложенном виде				
Макс. допустимая нагрузка (кг)	160 кг	160 кг	160 кг	160 кг
Толщина крышки с утеплителем (мм)	36 мм	36 мм	66 мм	80 мм
Длина ступени (см)	34 см	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени (см)	8 см	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени (см)	2 см	2 см	2 см	2 см
Расстояние между ступенями (см)	25 см	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	–	есть	есть	есть

Более подробная информация о лестницах LDK и MSU на сайте www.fakro.ru. Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления. Дополнительную информацию уточняйте по тел. +7 (495) 995-80-02, 8 (800) 250-37-41

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТИЦАМ


Монтажный комплект (уголки) LXX – значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXX позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц. Всегда в наличии на складе.

Газовый доводчик LXM – облегчает управление лестницей и делает плавным открывание и закрывание механизма. Предназначен для 3-секционных лестниц, устанавливаемых в помещениях с высотой потолка от 260 до 305 см. Используется только для лестниц LWS, LWK и LWT с минимальной длиной короба от 120 см, ширина короба может быть любой. Всегда в наличии на складе.

Пластиковые наконечники на ножки LXS – придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц. Всегда в наличии на складе.

Утепляющий верхний короб LXW – дополнительный верхний короб, устанавливаемый со стороны чердака для улучшения параметров теплоизоляции и герметичности. Сохраняет лестницу в чистоте. Толщина крышки с утеплителем – 31 мм, в комплекте газовый амортизатор и ручка для удобства использования. Другие размерысмотрите на сайте www.fakro.ru. Доступен по индивидуальному заказу.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ	КОМФОРТ ЭКСПЛУАТАЦИИ	БЕЗОПАСНОСТЬ	УТЕПЛЕНИЕ
LXX	LXM	LXS	LXW
1 500 руб.	1 600 руб.	180 руб.	60x120 см 70x80 см 70x120 см 9 000 руб. 9 200 руб. 9 300 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
LDK	MSU	LMS	LSF	LST	
	Белый		Бежевый		Белый
	Раздвижная		Складная		Ножничная
	160 кг		160 кг		200 кг
36 мм	–	36 мм	54 мм	36 мм	
34 см	60 см	34 см	30/32/40 см	26/30/38 см	
8 см	14 см	8 см	8 см	8 см	
2 см	2,7 см	3,1 см	2,8 см	2,6 см	
25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	
есть	приобретается отдельно	боковые элементы лестницы выполняют роль поручней			

Консультации и сервис:

Бесплатная линия для звонков по России 8 800 250-37-41

Москва и Московская область	+7 495 995-80-02
Золотое Кольцо	+7 910 978-97-67, +7 916 698-94-34
Северо-Запад	+7 911 141-70-70
Юг России, Крым и Северный Кавказ	+7 988 244-34-04
Центрально-Черноземный регион	+7 915 580-21-94
Волго-Вятский регион и Мордовия	+7 915 955-94-77
Татарстан	+7 919 623-51-11
Поволжье	+7 919 800-83-93
Башкортостан	+7 917 410-68-34
Северный Урал и Екатеринбург	+7 912 638-82-90
Южный Урал	+7 912 286-27-77
Западная Сибирь и Дальний Восток	+7 913 461-07-22
Восточная Сибирь	+7 923 359-99-97